



Dämpfungssockel

Die Dämpfungssockel sind einfach, haltbar und in verschiedenen Größen lieferbar. Zusätzliche Bodenfreiheit kann mit dem Dämpfungssockel-Block erreicht werden.



Hauptmerkmale

- Schnelle und einfache Montage
- Aluminiumkanal, sicher am Sockel verankert, zur einfachen Fixierung von Klimageräten, Kabelrinnen und Rohrleitungen
- Viele Höhen und Längen lieferbar
- Robuster Recyclingkautschuk reduziert die Körperschwingungen und verbessert die Stabilität

Lieferumfang

Gummifuß	× 2
Beutel mit Schrauben	× 2



Beschreibung	Artikel-Nr.	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (Kg)	Max. Last (Kg)	Paar mit Schraubensatz
250	B6735	250	180	95	2.4	82	
250 - Gummi pro Paar mit Schraubensatz	B0084						
400	B6736	400	180	95	3.5	128	
400 - Gummi pro Paar mit Schraubensatz	B0085						
600	B6737	600	180	95	5.8	224	
600 - Gummi pro Paar mit Schraubensatz	B0386						
1000	B9096	1000	180	95	9.9	295	
1000 - Gummi pro Paar mit Schraubensatz	B0134						
250 Mini	B9043	250	130	50	1.3	82	
400 Mini	B9045	400	130	50	2.1	128	
400 Mini - Gummi pro Paar mit Schraubensatz	B0136						
500 Mini	B9368	500	130	50	2.5	134	
500 Mini - Gummi pro Paar mit Schraubensatz	B0216						
600 Erhöhen	B6974	600	180	120	10.2	224	
1000 Erhöhen	B6973	1000	180	120	17.7	295	

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nicht alle Produkte sind in allen Regionen verfügbar.